

Truck Citlaitflex/IIR



código	D.I.		D.E.		P.T.		P.R.		peso	raio c.		vácuo	compr. máximo
	mm	pol.	mm	pol.	bar	psi	bar	psi		mm	pol.		
1375075	25	1	36	1,42	6	90	18	270	0,76	125	4,9	0,9	60
1383728	32	1-1/4	44	1,73	6	90	18	270	1,05	175	6,9	0,9	60
1358812	38	1-1/2	50	1,97	6	90	18	270	1,28	190	7,5	0,9	60
1353330	51	2	63,5	2,50	6	90	18	270	1,86	255	10,0	0,9	60
1301993	63,5	2-1/2	76	2,99	6	90	18	270	2,25	380	15,0	0,9	60
1364510	76	3	89	3,51	6	90	18	270	2,83	460	18,1	0,9	60
1385992	90	3-35/64	104	4,10	6	90	18	270	3,47	520	20,5	0,9	60



Mangueira para sucção e descarga de leite em caminhões tanque.

Padrões	FDA título 21, item 177.2600 para alimentos líquidos. BfR XXI Cat.2 alimentos. D.M. 21/03/73 alimentos líquidos e álcoois 96°. Reg. EU CE 1935/2004 e 2023/2006.
Aplicação	sucção e descarga de leite e alimentos. Sua estrutura assegura uma alta flexibilidade e a capacidade de manobra. Ideal para utilização em navios-tanques para coleta e transporte de leite. Não é recomendado para conexões abaixo de 2m.
Temperatura	-40°C + 120°C.
Construção	
Tubo interno	liso, branco, em borracha IIR.
Reforço	fios sintéticos de alta resistência e espiral de aço helicoidal.
Cobertura	azul, lisa (enfaixada), em borracha sintética, resistentes às intempéries e à abrasão.
Identificação	listra vermelha/branca contínua com logo "IVG Truck Food (logo da família)..."
Disponibilidade mediante pedidos	1. Diâmetros diferentes.